



Doser graduering af lys trappen

dermalight[®] 80

MED eller MPD tester

Kompakt enhed til sikker fastlæggelse af minimum UV-B erythem dosis (MED) eller minimum UV-A phototoxic dosering (MPD).

dermalight[®] 80 MED eller MPD-tester bruges til at definere MED eller MPD, i henhold til valg af lys kilde (uv-b 311nm eller uv-a).

Enheden indeholder folie med 6 forskellige felter. Den varierede dosis på test feltet, opnås ved variationen på størrelsen på udslippet, derfor den varierede UV-bestråling. MED eller MPD sørger for en definition på den optimal start dosis på UV-behandlingen.

Leveringen indeholder enheden LCD-styring, en kuffert, samt bruger manual.

Specielle karakteristika

- Dosis afhængig af hudtype
- Eksakt definition af test tiden
- Let og hurtig at betjene
- Ikke behov for at afdække kropsdele
- Ikke behov for et UV-meter
- Automatisk slukning efter endt test

Lamp equipment	Technical Data	Timer
UV-B/311nm small band Art.-no. 270001	Dimensioner (LxWxH): 300 x 60 x 45mm	Dimensioner (LxWxH): 150 x 80 x 70mm
UV-B bredbånd Art.-no. 272001	Enhedens vægt ca.. 285g	Timer vægt ca.. 600g
UV-A Art.-no. 271001	Strømforsyning 230V / 50Hz / 20VA	
	I henhold til tekn. info.	I henhold til tekn. info.